FILTRO COMPACTO PRESS TO CHECK P3R

P3R - FORCE™ F-3103

FICHA TECNICA

FILTROS GEMELOS NO ENCAPSULADOS PARA LA MEDIA MÁSCARA FORCE™ 8 Y FORCE™ 10

PROTECCION RESPIRATORIA

INSTRUCTIONS FOR USE

Siga las instrucciones proporcionadas para ajustar los filtros a la máscara de la manera correcta

Alinee las flechas en la máscara y filtro. Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj en la entrada de la mascarilla con el sencillo ajuste de bayoneta

Se debe tener cuidado para garantizar que se selecciona el tipo de filtro correcto para el trabajo a realizar

Si tiene dudas sobre el tipo de filtro requerido, busque asesoramiento profesional

RENDIMIENTO

Cuando está conectado a Force™ 8 Ofrece un factor de protección asignado (APF) de 20 x Límite de exposición en el lugar de trabajo (WEL) contra polvos finos, fibras, humos y aerosoles líquidos *

Cuando está conectado a Force™ 10 Ofrece un factor de protección asignado (APF) de 40 x Límite de exposición en el lugar de trabajo (WEL) contra polvos finos, fibras, humos y aerosoles líquidos *

El factor de protección nominal (NPF) -
Force™ 8 NPF = 50 Force™10 NPF = 1000

* El APF comunicado es válido solo en el Reino Unido y sigue las recomendaciones de HSE y EN529 Anexo C. Para el factor de protección aplicable en su país, póngase en contacto con el equipo de ventas de JSP Ltd

DIMENSIONES DEL FILTRO

Altura: 30mm

Longitud: 120mm

Anchura: 80mm

Peso: 25g

DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Caja interior:: (Cantidad: 1 pares de filtros por bolsa)

Altura: 140mm Anchura: 35mm Longitud: 200mm Peso: 60g (Approx)

Caja exterior:: (Quantity: 10)

Altura: 300mm Anchura: 200mm Longitud: 160mm Peso: 745g (Approx)

MATERIALES

Medios filtrantes: Fibras no tejidas de polipropileno sopladas por fusion

Marco: ABS

Diafragma de inhalación: caucho sintético

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Filtro desechable, no limpiar

Almacene los paquetes sin abrir en un recipiente hermético, fuera de la luz solar directa, lejos de productos químicos, sustancias abrasivas y en una atmósfera seca.



PATENT PENDING • JSP • DESIGN REGISTERED •

CONFORMITY

Meets the requirements of EN143:2000+A1:2006

EU Type Examination Certificate 677404, issued by BSI Product Certification

Markings: P3 R, EN143:2006

FORCE 8™



FORCE 10™



LIMITACIONES DE USO

Solo se ofrecerá protección si el filtro se ajusta correctamente a un respirador apropiado

El uso por fecha está impreso en el embalaje

La vida útil del filtro depende de muchos factores, incluidos tasa de trabajo, flujo de aire y concentración de cualquier contaminante en la atmósfera

El filtro debe cambiarse inmediatamente si:
a. Se experimentan dificultades respiratorias debido a la obstrucción
b. El filtro se daña

Use solo en áreas bien ventiladas, que no sean deficientes en oxígeno y no contienen atmósferas explosivas

El filtro está diseñado para adaptarse solo a Force™ 8 y Force™ 10, no lo modifique a se adapta a otros respiradores JSP u máscaras de otros fabricantes

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información presentada dentro de esta especificación técnica era correcta en la fecha de emisión. La información puede estar sujeta a cambios sin previo aviso como parte de la mejora y el desarrollo continuos del producto. Para confirmar que cualquier información específica que se