ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVOGuard®M Pantallas forestales

EVOGuard®M2 Pantalla forestal / ADA300-080-000



DESCRIPCIÓN

Las pantallas forestales EVOGuard®M ofrecen soluciones innovadoras, protegiendo al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Los componentes del visor EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

EVOGuard®M1 Pantalla forestal (ADA290-080-000)

EVOGuard®M2 Pantalla forestal (ADA300-080-000)

EVOGuard®M3 Pantalla forestal (ADA310-080-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 1731

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

Transmitancia de Luz Visible (VLT)
70%

Certificado BSI Kitemark
Sí

Peso del producto
74,34 g

Kit
Se suministra con: brazos EVO® 2,3,5,DS,Lite,Skyworker™. EVO8/EVOLite badgeholder brazos EVOGuard® Sistema de arnés


La solidez mejorada resiste una bola de acero de 22 mm y 43 g que se mueve a 5,1 metros por segundo. Esto se deriva de la prueba práctica que consiste en dejar caer la bola (como se estipula) desde una altura de 1,3 metros.
S

Longitud del visor
18cm

Material
Marco ABS y malla tejida de acero inoxidable

Reciclable
Sí

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.



Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec® integrada.



Confort supremo

Cuenta con un sistema de rueda Revolution® fácil de usar y un arnés de ajustable 3D, que ofrece ajustes de profundidad de 1 a 3 puntos para una mayor adaptabilidad que garantiza un ajuste perfecto y seguro.



Cobertura

Las pantalls EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.



Protección contra impactos

La pantalla forestal EVOGuard®M2 tiene la clasificación de impacto S, ofreciendo una mayor resistencia al impacto cuando se instala en una unidad de casco o arnés EVOGuard®M.



Equilibrado y seguro

Instalado en un arnes para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubricantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.



Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.



Cobertura

Las pantalls EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.



Materiales de alta calidad

El visor forestal EVOGuard®M2 se compone de un marco sobremoldeado de ABS con un material de visor tejido de acero inoxidable.



Transmitancia de luz visible

La pantalla forestal EVOGuard®M2 ofrece un 70% de transmitancia de luz visible.

GAMA

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

EVOGUARD M
FORESTRY RANGE

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.