PANTER

SILEX PLUS S3

PANTER

FICHA TÉCNICA:

SÍLEX PLUS S3

PUNTERA PLÁSTICA - PLANTA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL - SUELA TPU



⇒ Bota de Seguridad con **PUNTERA PLÁSTICA FIBERPLAST** certificada y resistente a impactos de **200 julios** (mismas garantías, menor peso) y plantilla antiperforación **NO METÁLICA,** proporciona la misma protección y permite la máxima flexión de la suela.

⇒ Certificado como **S3 según UNE-EN ISO 20345. Marcado: S3 (A+E+FO+WRU+P)+CI+HI+SRC**

⇒ SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU **"MAXI GRIP"** ANTIDESLIZANTE, Ultra Ligera, Resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre, evita torceduras y absorbe impactos frontales. Absorbe energía en el talón. Alto coeficiente de antideslizamiento marcado SRC.

⇒ **Horma EXTRA-ANCHA: más protección, más confort.**

⇒ Corte **piel napa plena flor transpirable y** súper hidrofugada de 2 – 2.2 mm de espesor (muy gruesa) y Forro textil acolchado muy absorbente y resistente a la abrasión. Fuelle interior que evita la entrada de cuerpos extraños en el pie.

⇒ **Detalles reflectantes** para trabajos en medios de visibilidad reducida.

⇒ Plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática, permite la recirculación de aire.

INDUSTRIAL ZAPATERA S.A.
Vereda los Clérigos S/n. Apdo. 9
03360 Callosa de Segura – Alicante
☎ 965 310 613 965 312 185
www.panter.es - panter@panter.es

SILEX PLUS **S3**

FICHA TÉCNICA:

SÍLEX PLUS S3

PUNTERA PLÁSTICA - PLANTA ANTIPERFORACIÓN TEXTIL - SUELA TPU



Modelo:	**SÍLEX PLUS**
Norma:	**UNE-EN ISO20345**
Categoría:	**S3 (A+E+FO+WRU+P)+CI+HI+SRC**
Nº Certif.:	**SATRA 2275**
Tallas de fabricación:	**36 – 48 Continental**
Color:	**Negro**
Tipo de calzado/ (Diseño)	**Bota (Tipo B)**
Uso :	**PROFESIONAL**

CE Norma Europea UNE EN ISO20345 | Piel Flor Transpirable | Puntera Fiberplast Resistente a 200 J. | Suela doble densidad **PU+ TPU** | Plantilla antiperforación **NO METÁLICA** | Especialmente Ligero, cómodo y muy flexible | Antiestático | Piel Flor Hidrofugada | "Oil Resistant" | Suela resistente a la abrasión | Aislante del frío y del calor | Anatómico Horma especial | Suela antideslizante y antitorsión | Resistente hidrocarburos

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Zona Talón:	**Cerrada**	*Sistema de cierre:*	**Cordones y Fuelle**
Fuelle:	**Coagulado de PU con soporte textil**		
Protección de tobillos:	**Espuma de Látex recubierta de Piel, con diseño estudiado para evitar esguinces y torceduras.**		
Resistencia eléctrica:	**Antiestático**		

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Empeine:	**Piel flor grabada, Calibre 2 – 2,2 mm.**
Forro de Pala:	**Textil (Dupont)**
Forro trasero:	**Malla Especial de poliéster 100 % Transpirable y con tratamiento Hidrofílico**
Reflectantes:	**Laterales de alta visibilidad.**
Palmilla:	**Textil Multifilamento especial antiestático. La palmilla actúa como planta antiperforación.**
Entresuela:	**Poliuretano expandido**
Suela:	**TPU especial antideslizante**
Puntera "Fiberplast"	**No Metálica, Extra-Ancha**
Unión corte – piso:	**Inyección Directa**
Contrafuerte Prot. al Talón:	**Poliéster 100% aprestado, recubierto de Acetato de Polivinilo**