FICHA TÉCNICA

Actualización de este documento : 05/02/2019

LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024
F 67350 La Walck FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37
www.lemaitre-securite.com
contact@lemaitre-securite.com



TARGA BLUE S1 SRC

ZAPATO
PIEL FLOR AFELPADA
PERFORADA

PROTECCIONES DE ESTE MODELO

A E Fo Ci SRC

Tallas disponibles del 35 al 48
Peso por par talla 42 : 1100 gr.
Norma EN ISO 20345 : 2011
AET N° 0075/007/161/07/13/0633
EXT 54/09/16

Características del corte

- Materia : piel flor afelpada perforada
- Lengüeta : piel flor afelpada
- Forro talón : Cambrelle®
- Forro pala : Tela sin tejer de fibras aglomeradas de color gris
- Contrafuertes : synderme
- Cierre : cordones sin ojetes metálicos
- Cordones : poliamida
- Marcado lengüeta : talla, identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes, año), referencia norma europea, identificación del modelo, nivel de protección, marcado CE.

Protecciones

- Puntera : acero inoxidable (200 julios)

Características del calzado

- Natur'form (ancho)
- Montaje : California
- Palmilla de montaje : textil
- Plantilla confort : poliuretano

Características de la suela

- Nombre : SPORTY
- Materia : poliuretano doble densidad
- Densidad suela confort : 0,5
- Color suela confort : gris oscuro
- Densidad suela de contacto : 1
- Color suela de contacto : negro
- Coeficiente de deslizamiento SRA (plano): 0,49; SRA (tacón) : 0,37
- Coeficiente de deslizamiento SRB (à plano): 0,29; SRB (tacón) : 0,19

Recordatorio de las exigencias fundamentales y adicionales de la norma ISO 20345 :

Puntera acero Puntera policarbonato Puntera aluminio (200 julios)
Plantilla antiperforación acero inoxidable Plantilla antiperforación textil

A resistencia eléctrica, calzado antiestático
Ci Plantilla aislante del frío
E Absorción de la energía en el talón
Fo FO Resistencia de la suela a los hidrocarburos
Hi Hi Plantilla aislante del calor
Hro HRO Suela resistente al contacto directo con el calor.
M M Protección del metatarso.
P P Resistencia a la perforación.
Wru WRU Calzado hidrofugado.
Wr WR Impermeabilidad de la unión suela-corte

SRA + SRB = SRC

Según la norma EN ISO 20345, los resultados mínimos de los coeficientes de adherencia para obtener el certificado SRC son :
SRA (plano) = 0,32
SRA (talón) = 0,28
SRB (plano) = 0,18
SRB (talón) = 0,13

Ventajas = Beneficios para los usuarios

➔ **Piel de 2 mm de espesor** con buena resistencia mecánica (abrasión, perforación, desgarro) y durabilidad.

➔ **Forro CAMBRELLE®** higiénico gracias a una gran capacidad de absorción del sudor, capaz de secar rápidamente, y muy resistente a la abrasión para una mayor vida útil.

➔ **Puntera ABG en acero inoxidable**: puntera exclusiva LEMAITRE con tratado EPOXY, asimétrica (se ajusta a la forma del pie para un diseño elegante), disimétrica (siendo más corta en su parte superior para mejorar el confort) y muy ancha para un volumen interior superior y un mejor confort.

➔ **Suela SPORTY**

- ✓ Antideslizante gracias a una estructura con tacos abierta para una mejor evacuación de los líquidos. Adherencia optima sobre suelos muy lisos y húmedos.
- ✓ Poliuretano doble densidad (PU2D) inyectado muy polivalente con características incrementadas : buenas propiedades antiestáticas, buena resistencia a la hidrólisis y al calor (180º contra 110º para los PU clásicos)
- ✓ Suela con diseño deportivo muy flexible que no sube sobre el corte procurando transpirabilidad y un gran confort del pie.
- ✓ Forma del talón pensada para un desarrollo natural del pie al caminar y un gran confort al conducir vehículos.
- ✓ Anti-cansancio gracias a una capa confort muy espesa al nivel del talón para absorber bien los choques y permitir un confort máximo al andar.
- ✓ Aislante contra el frío.
- ✓ Refuerzos delanteros y traseros para una mejor protección y durabilidad.
- ✓ Moldeado Sporty único: suela inyectada bajo el nivel del pie que permite :
  - Una excelente respiración del pie.
  - Una adaptación de la piel a la forma del pie para un mejor confort.
  - Una gran flexibilidad de la suela.

➔ **Tecnología PARABOLIC**

- ✓ Antideslizante gracias a la estructura cóncava de la suela que se aplana bajo el peso del cuerpo, lo que mejora la adherencia al suelo porque la superficie en contacto es más importante.
- ✓ Dinámica gracias a un efecto muelle de la suela que devuelve la energía cuando el pie se levanta del suelo.
- ✓ Anti-cansancio gracias a la combinación de los efectos amortiguadores y dinámicos.