PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW43 - Protector auditivo Comfort

Colección: Orejeras
Gama: Protección auditiva
Materiales: ABS, PVC, Espuma de PU
Envase interior: 10
Caja exterior: 40



Información del producto

Este protector está hecho para ser, a la vez, ultra-ligero y duradero. Tiene amplias almohadillas esponjosas, copas de ABS de alto impacto (rellenas con esponja absorbente de sonido) y un cómodo arco para la cabeza.

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Normas

EN 352-1 (SNR 32dB)
ANSI S3.19 (NRR 26dB)

Características

- Orejera compacta extremadamente ligera
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Largo ajustable para una hechura cómoda y que siente bien
- Ligera y robusta
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW43 - Protector auditivo Comfort
Código de producto: 6506101000

Laboratorio

INSPEC International B.V. (Organismo Notificador Nº.: NB: 2849)
Beechavenue 54 - 62
, Netherlands
Cert. Nº: PPE18161204

INSPEC International Ltd. (Organismo Notificador Nº.: AB: 0194)
56 Leslie Hough Way
M6 6AJ, UK
Cert. Nº: UKCA-B-211090

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador Nº.:)
2766 W. College Ave Suite 1
PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
PW43BKR	Negro	65.0	43.0	55.0	0.2280	0.1537	5036108161430	15036108690548

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

	PW43							
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974 *Tested by Michael & Associates, Inc.*

	PW43								
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										