LEMAITRE SECURITE SAS
17 rue Bitschhoffen
CS 90024
F 67350 La Walck FRANCE
Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
Fax : +33 (0)3 88 07 05 37
www.lemaitre-securite.com
info@lemaitre-securite.com

FICHE TECHNIQUE

DATE DE MISE A JOUR de ce document : 30/09/2013
Référence ISO de ce document : DON/LS 03.



DURAN S3

A E Fo P Wru SRC

Pointures disponibles du 35 au 47
Poids par paire taille 42 : 1250 gr.
Norme EN ISO 20345 : 2011
AET : LEC FI00329646

Caractéristiques de la tige

- Tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours noir avec inserts textiles et bandes rétro-réfléchissante
- Fermeture : passe-lacets textiles rétro-réfléchissants
- Doublure quartier : textile tridimensionnel micro-aéré haute respirabilité
- Doublure avant-pied : synthétique
- Marquage languette : pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Protections

- Embout : polycarbonate (200 joules)
- Insert anti-perforation : textile composite haute densité « 0 » pénétration (1100 Newtons)

Caractéristiques du chaussant

- Première de montage : textile
- Première de propreté : mousse et textile

Carastéristiques de la semelle

- Nom : C07
- PU double densité
- Semelle antidérapante, résistante aux hydrocarbures
- Antistatique
- Talon absorbeur de choc

Avantages

- **Chaussure 100% non métallique**
- Respirabilité optimale dans les environnements humides
- Semelle antidérapante
- Surbout sur l'avant-pied pour une protection supplémentaire du cuir en cas de frottement

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 :

Embout acier
Embout polycarbonate
Embout aluminium (200 joules)
Anti-perforation en acier inoxydable
Anti-perforation en textile

A Résistance électrique - Chaussures antistatiques.

Cl Semelle isolante contre le froid.

E Absorption d'énergie par le talon.

FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures.

Hl Semelle isolante contre la chaleur.

HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact.

M Protection des métatarses contre les chocs.

P Résistance de la semelle à la perforation.

WRU Résistance à l'absorption d'eau par la tige des chaussures en cuir.

Imperméabilité de la jonction tige-semelle.

SRA + SRB = SRC

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :
SRA (à plat) = 0,32
SRA (talon) = 0,28
SRB (à plat) = 0,18
SRB (talon) = 0,13